

Kategorija R-2550A, R-2550AL: **Kategorija 7 (Hladnjak - zamrzivač)**

Nazivna temperatura (za EEI) (°C)	Projektirana temperatura	+12	+12	+5	0	0	-6	-12	-18	-18	Kategorija (broj)
Tipovi odjeljaka	Drugi	Za čuvanje vina	Podrum	Za čuvanje svježe hrane	Za lako pokvarljivu hranu	Bez zvjezdice /ledomat	S jednom zvjezdicom	S dvije zvjezdice	S tri zvjezdice	S četiri zvjezdice	
Kategorija uređaja	Kombinacija odjeljaka										
Hladnjak s jednim ili više odjeljaka za čuvanje svježe hrane	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	1
Hladnjak s odjeljkom umjerene temp., uređaj s odjeljkom umjerene temp. i uređaj za čuvanje vina	O	O	O	Y	N	N	N	N	N	N	2
	O	O	Y	N	N	N	N	N	N	N	
Hladnjak s odjeljkom za lako pokvarljivu hranu i hladnjak bez zvjezdice	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	
	O	O	O	Y	Y	O	N	N	N	N	3
Hladnjak s odjeljkom s 1 zvjezdicom	O	O	O	Y	O	O	Y	N	N	N	4
Hl. s odjeljkom s 2 zvjezdice	O	O	O	Y	O	O	O	Y	N	N	5
Hladnjak s odjeljkom s 3 zvjezdice	O	O	O	Y	O	O	O	O	Y	N	6
Hladnjak-zamrzivač (R-2250, R-2550AL)	O	O	O	Y	O	O	O	O	O	Y	7
Uspravni zamrzivač	N	N	N	N	N	N	N	O	Y(a)	Y	8
Škrinja za zamrzavanje	N	N	N	N	N	N	N	O	N	Y	9
Višenamjenski i ost. rashladni uređaji	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	10

Napomena: Y=odjeljak postoji; N=odjeljak ne postoji; O=odjeljak postoji kao opcija

Temperature čuvanja (°C) R-2550A, R-2550AL							
Drugi odjeljak t_{om}	Odjeljak za čuvanje vina t_{wma}	Odjeljak umjerene temp. t_{cm}	Odjeljak za čuvanje svježe hrane $t_{1m}, t_{2m}, t_{3m}, t_{ma}$	Odjeljak za lako pokvarljivu hranu t_{cc}	Odjeljak s 1 zvjezdicom t^*	Odjeljak/prostor s 2 zvjezdice t^{**}	Zamrzivač hrane i odjeljak/ladica s 3 zvjezdice t^{***}
>+14	$+5 \leq t_{wma} \leq +20$	$+8 \leq t_{cm} \leq +14$	$0 \leq t_{1m}, t_{2m}, t_{3m} \leq +8$; $t_{ma} \leq +4$	$-4 \leq t_{cc} \leq +3$	≤ -6	$\leq -12(a)$	$\leq -18(a)$

t_{om} : temperatura čuvanja u drugom odjeljku

t_{cm} : temperatura čuvanja u odjeljku podrum

t_{ma} : prosječna temperatura čuvanja u odjeljku za svježu hranu

t^* , t^{**} , t^{***} : prosječna temperatura odjeljka za čuvanje zamrznute hrane

Temperatura čuvanja u odjeljku za pravljenje leda i odjeljku bez zvjezdice je ispod 0°C

(a) kod kućanskih rashladnih uređaja bez nakupljanja leda, za vrijeme ciklusa odmrzavanja dozvoljeno je odstupanje temperature za najviše 3K tijekom 4 sata ili 20% trajanja radnog ciklusa, ovisno o tome što traje kraće.

t_{wma} : temperatura čuvanja u odjeljku za čuvanje vina s odstupanjem od 0,5K

t_{1m}, t_{2m}, t_{3m} : temperatura čuvanja u odjeljku za svježu hranu

t_{cc} : prosječna temperatura čuvanja u odjeljku za lako pokvarljivu hranu

Razred energetske učinkovitosti

R-2550A, R-2550AL: A

Razred energetske učinkovitosti	Index energetske učinkovitosti
A+++ (najviša učinkovitost)	EEl < 22
A++	22 ≤ EEl < 33
A+	33 ≤ EEl < 44
A	44 ≤ EEl < 55
B	55 ≤ EEl < 75

C	75 ≤ EEl < 95
D	95 ≤ EEl < 110
E	110 ≤ EEl < 125
F	125 ≤ EEl < 150
G (najniža učinkovitost)	EEl > 150

Potrošnja energije (kWh/god), na osnovi rezultata dobivenih za 24 sata u standardnim ispitnim uvjetima. Stvarna potrošnja energije ovisiti će o načinu na koji se uređaj koristi i gdje je smješten.	269 kWh/god															
Korisna zapremnina svih odjeljaka bez zvjezdice (tj. radne temperature > -6°C)	206L															
Korisna zapremnina svih odjeljaka za čuvanje zamrznute hrane označenih zvjezdicom (tj. radne temperature ≤ -6°C)	20L															
Broj zvjezdica dodjeljen odjeljku	***															
Projektirana temperatura drugih odjeljaka:	-															
Odjeljak bez nakupljanja leda	Odjeljak za čuvanje svježe hrane															
Autonomije (vrijeme trajanja porasta temperature)	13,5h															
Kapacitet zamrzavanja	2kg/24h															
Klimatski razred	N															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Razred</th> <th>Simbol</th> <th>Prosječna temp. okoline °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umjeren u širem pojasu</td> <td>SN</td> <td>+10 do +32</td> </tr> <tr> <td>Umjeren</td> <td>N</td> <td>+16 do +32</td> </tr> <tr> <td>Suptropski</td> <td>ST</td> <td>+16 do +38</td> </tr> <tr> <td>Tropski</td> <td>T</td> <td>+16 do +43</td> </tr> </tbody> </table>	Razred	Simbol	Prosječna temp. okoline °C	Umjeren u širem pojasu	SN	+10 do +32	Umjeren	N	+16 do +32	Suptropski	ST	+16 do +38	Tropski	T	+16 do +43	Ovaj uređaj namjenjen je upotrebi na temperaturi okoline između "+16" (najniža temperatura) °C i "+32" (najviša temperatura) °C.
Razred	Simbol	Prosječna temp. okoline °C														
Umjeren u širem pojasu	SN	+10 do +32														
Umjeren	N	+16 do +32														
Suptropski	ST	+16 do +38														
Tropski	T	+16 do +43														
Emisija buke koja se prenosi zrakom	42 dB															
Ugradnja	NE															
Rashladni plin Proizvod ne sadrži kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski omotač.	R600 (33g)															
Tip hlađenja	Prirodni protok zraka															
Način odmrzavanja hladnjak / zamrzivač	Automatski / Ručno															
Napajanje / Snaga / Max. jačina struje	220-240V, 50Hz / 119W / 0.6A															
Dimenzije / Težina	1440x540x600 mm / 44 kg															

Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). U skladu s Pravilnikom o elektroničkoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti dodatne informacije i Izjave o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: www.inem.hr

ENERG
енергия · ενεργεια

Y	IA
IE	IA

Quadro R-2550A, R-2550AL

269
kWh/annum

206 L

20 L

42 dB

ENERGIA - EHI####
 ENERPEIA - ENERGIA
 ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2010/1060